

BEAUTY MAX[®]

PRO COVER 1400 2 IN 1 PRIMER

NEW

สีรองพื้น **ประหยัดสีกับหน้า**

จบงานไว!
รองได้ทั้ง
ปูนใหม่...
และปูนเก่า



สูตรผสมผงสี!



นวัตกรรมขั้นสุด
แห่งการซึมลึก

มอก.1123-2555

สีรองพื้นสำหรับงานปูน

ทุกวันไพรเมอร์
สีรองพื้นปูนใหม่และเก่า

บิวตี้แม็กซ์

สีรองพื้น ประหัยัด สีทับหน้า

เหมาะสำหรับผนัง

ปูนใหม่
ปูนเก่า
(สภาพดี)



ฟิล์มสีปลอดภัย

ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
พร้อมป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ซูเปอร์นาโนแม็กซ์

นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะและผสาน
กันพื้นผิวปูนได้เป็นอย่างดี ไร้เนื้อฟิล์มที่ฉ่ำลื่น
แห้งไว ติดแน่น ไม่หลุดลอก ทนทานทุกภาวะอากาศ



ทู อิน วัน ไพรเมอร์

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ บิวตี้แม็กซ์รุ่น 1400
สีรองพื้นที่ตอบสนองทั้งพื้นผิวปูนใหม่และเก่า
ครบ จบ ในถังเดียว คู่คุณค่าเต็มแม็กซ์



มาตรฐานอุตสาหกรรม

ด้วยนวัตกรรมของการรองพื้นปูนสูตรนี้
ที่ทนทาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

มท.1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



โปร คัพเวอร์

เนื้อสีแน่นเต็มแม็กซ์ ฟิล์มสวยเรียบเนียน ทนต่อการลอก
ของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ช่วยประหัยัดทั้งแรง เวลา และค่าสี

3 ข้อดี คู่คุณค่า เต็มแม็กซ์

MAX
1

ประหัยัดแรง ประหัยัดสี

เป็นรองพื้นที่ผสมผงสี เสร็จมากรกลมบด
ของพื้นผิว ช่วยประหัยัดสีทับหน้า

MAX
2

ปริมาณคืบแน่น เต็มแม็กซ์! 3 ขนาด

ด้วยความจุเต็มอัตรา 3.785,
9.460, และ 18.925 ลิตร

MAX
3

เต็มแม็กซ์! ทั้งปูนใหม่+เก่า

เนื้อฟิล์มเนียนลื่น ซึมไว ไร้การยึดเกาะที่เยิ้ม ทนต่อความเป็นด่าง
ในพื้นผิวปูนใหม่ และช่วยประสานพื้นผิวในงานปูนเก่าสภาพดี

** พื้นผิวปูนเก่าสภาพดี คือ พื้นผิวที่ไม่พอง ไม่เป็นฝุ่นร่อนออก
และไม่มีการลอกหลุด

สีรองพื้นปูน ทูอินวัน บิวตี้แม็กซ์ โปร คัพเวอร์ 1400 ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิกเรซิน รองพื้นได้ทั้งพื้นปูนใหม่และปูนเก่าในถังเดียว สามารถทนทานต่อ
ความเป็นด่างที่เกิดจากปูนดิบและคอนกรีต พร้อมทั้งช่วยป้องกันการเกิดรอยต่างบนเนื้อฟิล์มของสีทับหน้า มีความสามารถในการยึดเกาะพื้นผิวสูง
ซึมลึก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสีทับหน้าและป้องกันการเกิดเชื้อราบนสีทับหน้าได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้เพราะไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

BEAUTYMAX Pro Cover 1400, a super primer under special formulation from super acrylic resin. More advantage as 2 in 1 primer for using to apply on new concrete and also previous coating surfaces. Good protection
against alkalinity and efflorescence. Fungal resistance. Deep penetration with off-white colour. Keep an enhancement with excellent adhesion to the subsequent coating. Easy to use, odourless and environmentally friendly.
No lead and mercury is added.

ข้อมูลการใช้งาน Technical Data

| ประเภทของสี Product Type | ลักษณะฟิล์ม Texture | การคลุมพื้นที่ (ส.ม./กิโลกรัม/เที่ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat) | ชนิดเครื่องมือ Application | การผสมก่อนใช้งาน Dilution | ระยะเวลาแห้ง Drying Time | |
|---|------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | แห้งที่ผิว Dry to touch | แห้งทากันได้ Dry to recoat |
| สีรองพื้นปูนใหม่และเก่า ทูอินวัน 2 in 1 Surface Primer for New and Old concrete. | ด้าน (Matt) | 35-40 | แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น | เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน หากต้องการเจือจางให้ผสมน้ำ ในอัตราส่วน 5-10% Ready-to-use product. Dilute with 5-10% of water if necessary. | 30 นาที 30 min | 2 ชั่วโมง 2 hr |

ระบบการสี Painting System

| การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation | การทาสีรองพื้น / Primer Coating | การทาสีทับหน้า / Top Coating |
|--|--|---|
| <p>พื้นผิวปูนใหม่ : ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, ทราย, น้ำมัน, คราบไขมัน จนกระทั่งหมดขีดข่วน</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า : ทำความสะอาดพื้นผิวจนที่เสื่อสภาพออกให้หมด (ถ้าไม่ใช้เบรคออก) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ใช้ล้างจนสะอาดแล้วทิ้ง ไว้ 24 ชม. ทารองพื้นด้วยน้ำยากำจัดและยับยั้ง การเจริญเติบโต ของเชื้อรา และตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715 ไล่ไป 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาล้างสี สลัดให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีสี หรือจนที่เบรคออกแล้วล้างน้ำ ถัดมา 1.0 มม. และไม่แตกเนื้อผิว ใช้อุปกรณ์ ATM Wall Putty No.107 ส่วนบริเวณที่มี รอยแตกยาวขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกเนื้อผิว ใช้อุปกรณ์ ATM Acrylic Sealant</p> | <p>พื้นผิวปูนใหม่ : ปล่อยให้พื้นผิวปูนแห้ง อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่จะ ทาสีรองพื้นด้วย สีรองพื้น ปูนใหม่และเก่า บิวตี้แม็กซ์ โปร คัพเวอร์ 1400 ทุบชั้น ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นด้วย สีรองพื้น ปูนใหม่และเก่า บิวตี้แม็กซ์ โปร คัพเวอร์ 1400 ทุบชั้น ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p> | <p>New Surface : Leaves the surface to completely dry (1 month) before apply BEAUTYMAX PRO COVER 1400 2 IN 1 PRIMER for 1 coat. Old Surface : Apply BEAUTYMAX PRO COVER 1400 2 IN 1 PRIMER for 1 coat.</p> <p>ทาสีทับหน้าด้วย 100% บิวตี้แม็กซ์ โปร คัพเวอร์ จำนวน 2 เที่ยว</p> <p>Apply BEAUTYMAX Pro Cover 100% Acrylic Emulsion for 2 coats.</p> |



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถ.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakam 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URPAINTS.COM
LINE @URIPAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS