

# Beauty Shield

## 811 AQUA FAST

สีรองพื้นปูนนอกประสงค์สูตรน้ำคุณภาพสูง ชนิดแห้งไว  
Ultra Premium Multi-Purpose Primer for Exterior and Interior

สีรองพื้นปูน **ทนชั้นสูง**  
กลิ่นอ่อน ใช้งานไว



- 3** พื้นผิวจบในถังเดียว
- ปูนใหม่ • ปูนเก่า
  - ปูนสด

- 3** จบครบในถังเดียว
- ใช้งานเร็วแห้งไว
  - แก้ปัญหาทากลิ่นรบกวน
  - ครอบคลุมทุกงานปูน



**บิวตี้ชิลด์**  
**811** อะควาฟาสต์  
ไพรเมอร์



# Beauty Shield Ultra Premium Multi-Purpose Primer for Exterior and Interior

รองพื้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง **ป้องกันทุกปัญหาสีก่อนเกิด!**



ขนาดบรรจุ 3.785, 9.460 ลิตร



สีลอก่อน



สีเป็นฝุ่นซอสัก



สีไม่เกาะพื้นผิว



สีต่าง



เชื้อราและตะไคร่น้ำ



สีเป็นคราบเกลือ



สีซีดจาง



สีบร้งพอง

### เทคนิคช่างมือโปร!

การทาสีกับหน้าให้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกใช้สีรองพื้นที่เหมาะกับแต่ละพื้นผิว สีรองพื้นยังมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

## บิวตี้ชิลด์ 811 อะควาฟาสต์ ไพรมอร์ สีรองพื้นปูนนอกประสิทธิภาพสูงที่สุดรุ่นน้ำคุณภาพสูง ชนิดแห้งไว

สีรองพื้นปูนนอกประสิทธิภาพสูง ที่ให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมสำหรับงานรองพื้นปูน ทั้งงานปูนสด, ปูนฉาบเสร็จใหม่ และงานปูนเก่า ช่วยร่นระยะเวลาในการทำงาน โดยไม่ต้องรอให้พื้นผิวปูนใหม่แห้งตัวถึง 30 วัน เนื้อฟิล์มสีขาว แห้งไว แกรกซึมเข้าสู่พื้นปูนและช่วยปกปิดพื้นผิวได้ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของพื้นผิวกับสีทาภายนอก ป้องกันความเป็นด่างและคราบเกลือจากพื้นผิวปูน ใช้งานง่าย กลัมนิ่มดูปลอดภัยทั้งผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับงานรองพื้นที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน สามารถใช้ได้กับพื้นผิวปูนใหม่ที่ผ่านการบ่ม 2-3 วัน รวมถึงงานปูนเก่าและ งานฉาบตกแต่งผิวแบบบาง โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร



ปรับสภาพด่างบนพื้นปูนให้เป็นกลาง



ทนด่างและเกลือในปูน



ซึมลึกเสริมการยึดเกาะดีเยี่ยม



ฟิล์มสีแห้งไวไม่เกิดความชื้นสะสม



ข้อมูลการใช้งาน Technical Data						
ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ทาลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					แห้งที่ผิว Dry to touch	แห้งทาสีได้ Dry to recoat
ซูเปอร์อะคริลิก เรซิน Super Acrylic Resin	เนียน (Sheen)	30-40	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush / Roller / Spray Gun	เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน หากต้องการเจือจางให้ผสมน้ำในอัตราส่วน 5-10% Ready-to-use product. Dilute with 5-10% of water if necessary.	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr

ระบบการทาสี Painting System	
การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation	การทาสีรองพื้น / Primer Coating
<p><b>พื้นปูนใหม่</b> : ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, พอร์ตแลนด์, คราบไขมัน รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ</p> <p><b>พื้นปูนเก่า</b> : ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงขัด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ยึดล้างและอาจใช้ลวดเหล็ก, การขัดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและยับยั้ง การเจริญเติบโต ของเชื้อรา และตะไคร่น้ำ <b>LOBSTER Shield Mold Wash L715</b> โดยไม่ต้องพ่นน้ำทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ป้อนให้ทิ้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีทับ บริเวณที่มีรอยร้าวควรฉาบแนวกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และโป๊วรอยร้าวด้วย <b>ATM Wall Putty No.107</b> ส่วนบริเวณที่มีรอยร้าวแนวกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และโป๊วรอยร้าวด้วย <b>ATM Acrylic Sealant</b></p> <p><b>New Surface</b> : Clean up the surface to be free from dirt, cement dust, grease, or any loose particles.</p> <p><b>Old Surface</b> : The surface area should be cleaned thoroughly (Do not use wire brush). If fungus and mold infested the area, it should be cleaned with clean water and leave it until dry. Brush or spray with <b>LOBSTER Shield Mold Wash L715</b> to kill or prevent mold and fungus and leave it for 24 hr, then rinse the surface with water. Allow the surface to dry for 2-3 days before repainting. For the hairline crack &lt;1.0 mm apply with <b>ATM Wall Putty No. 107</b>. For the hairline crack &gt;1.0 mm apply with <b>ATM Acrylic Sealant</b>.</p>	<p><b>พื้นปูนใหม่</b> : ป้อนให้พื้นผิวปูนแห้งตัวประมาณ 2-3 วันก่อนทาสีรองพื้นด้วย สีรองพื้นคุณภาพสูงที่สุดรุ่นน้ำ <b>บิวตี้ชิลด์ 811 อะควาฟาสต์</b> จำนวน 1 เที่ยว</p> <p><b>พื้นปูนเก่า</b> : ทำรองพื้นด้วย สีรองพื้นคุณภาพสูงที่สุดรุ่นน้ำ <b>บิวตี้ชิลด์ 811 อะควาฟาสต์</b> จำนวน 1 เที่ยว</p> <p><b>New Surface</b> : Leaves the surface to be dry for 2-3 days before apply <b>BEAUTY Shield 811 Aqua Fast Primer</b> for 1 coat.</p> <p><b>Old Surface</b> : Apply <b>BEAUTY Shield 811 Aqua Fast Primer</b> for 1 coat.</p>
	<p>ทาสีน้ำอะคริลิก <b>บิวตี้ชิลด์ สีนํ้าอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน</b> จำนวน 2 เที่ยว</p> <p>Apply <b>BEAUTY Shield 100% Pure Acrylic Emulsion Paint</b> for 2 coats.</p>



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด  
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)  
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.  
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road, Bangpla, Bang Phli, Samut Prakam 10540 (Thailand)  
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URPAINTS.COM  
LINE @URAI PAINTS  
URAI PAINTS  
URAI PAINTS  
URAI PAINTS